Model: HD-C46

AUKEY

User Manual
Flexible Car Suction Cup Phone Mount

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building.709, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

RoHS
Made in China

Contents

English ---------- 01 ~ 04
Deutsch ---------- 05 ~ 08
Français ---------- 09 ~ 12
Español ---------- 13 ~ 16
Italiano ---------- 17 ~ 20
日本語 ---------- 21 ~ 24

Thank you for purchasing the AUKEY HD-C46 Flexible Car Suction Cup Phone Mount. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents
Suction Cup Mounting Base
Phone Holder
User Manual
Warranty Card

Product Diagram



Specifications

Model	HD-C46
Maximum Load	500g / 17.64oz
Ball Joint Rotation Range	360°
Materials	ABS, Silicone
Color	Black
Dimensions	165 x 70 x 120mm / 6.50" x 2.76" x 4.72"
Weight	210g / 7.41oz

Getting Started
1. Loosen the pivot locking nut until you can insert the ball on the suction cup mounting base into the ball joint hole on the back of the phone holder. Tighten (but don't over-tighten) the pivot locking nut.
2. Clean a flat surface on your windshield or dashboard where you want to install the mount with a mixture of equal parts (1:1) isopropyl alcohol and water. Let the surface dry.
3. Turn counterclockwise to release the two arm knobs. Remove the plastic backing of the suction cup, and adhere the mount to the surface. Press the mount firmly against the surface and apply the lock, holding for a few minutes to ensure tight and secure adhesion. Adjust the base arm to your desired height and position, and tighten the two knobs.
4. Press and hold the phone release button, so that the phone grips extend fully (maximum width of 7cm / 2.54"). Press and hold the phone rest button while pulling out the phone rest to adapt to your phone's height. Rotate the phone cradle to the desired orientation (vertical/horizontal) and pivot it to the desired angle for your phone.

5. Place your phone in the center of the cradle and push the grips together to hold your phone securely.



Removing the Mount
First, release the suction cup lock. Then pull up from the side that has the suction cup tab, applying a twisting and lifting action to the lower section of the suction cup mounting base while carefully pulling the tab away.

Renewing and Reapplying the Mount Suction Cup
To reapply the suction cup, rinse it with water and allow it to dry. Follow the corresponding steps in Getting Started to reapply.

Product Care
- Keep away from children. The small parts pose a choking hazard if swallowed.

Warranty & Customer Support
For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Vielen Dank für den Kauf des AUKEY HD-C46 Flexible KFZ Saugnapf Handy Halterung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit Ihrer Produkt-Modellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang
Saugnapf Befestigungsbasis
Handy Halterung
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produktdiagramm



Spezifikationen

Modell	HD-C46
Maximale Belastung	500g / 17.64oz
Schwenkbereich des Kugelgelenks	360°
Materialien	ABS, Silikon
Farbe	Schwarz
Abmessungen	165 x 70 x 120mm / 6.50" x 2.76" x 4.72"
Gewicht	210 g / 7.41oz

Anfangen
1. Lösen Sie den Drehzapfen Sicherung Schraubenmutter, bis Sie den Ball auf die Saugnapf-Montagebasis in die Kugelgelenkbohrung auf der Rückseite der Handyhalterung einstecken können. Drehen (aber nicht überdrehen) Sie die Drehzapfen Sicherung Schraubenmutter.
2. Reinigen Sie eine Oberfläche mit einer Mischung aus gleichen Teilen (1: 1) Isopropylalkohol und Wasser auf der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett, wo Sie die Halterung installieren möchten. Lassen Sie die Oberfläche trocknen.
3. Drehen Sie die beiden Armknöpfe gegen den Uhrzeigersinn, um die Knöpfe zu lösen. Entfernen Sie die Plastikunterlage des Saugnapf und haften Sie die Halterung an der Oberfläche. Drücken Sie die Halterung fest gegen die Oberfläche und wenden Sie die Verriegelung an, Halten Sie sich für ein paar Minuten, um eine sichere Haftung zu gewährleisten. Stellen Sie den Balsaum auf die gewünschte Höhe und ziehen Sie die beiden Knöpfe fest.

4. Halten Sie die Handy-Freigabetaste gedrückt, um die Handygriffe vollständig zu erstrecken (maximale Breite von 7cm / 2.54"). Halten Sie die Handy-Freigabetaste gedrückt und den Handy Ständer gleichzeitig herausziehen, um sich an die Höhe Ihres Handys anzupassen. Drehen Sie die Handyhalterung auf die gewünschte Ausrichtung (vertikal/horizontal) und drehen Sie sie in den gewünschten Winkel für Ihr Handy.
5. Legen Sie Ihr Handy in die Mitte der Wiege und schieben Sie die Griffe zusammen, um Ihr Handy sicher zu halten.



Entfernen der Halterung
Zuerst geben Sie das Saugnapfschloss frei. Dann ziehen Sie es von der Seite ab, die die Saugnapf Lasche hat und wenden Sie eine Verdreh-und Hebewirkung auf den unteren Teil des Montagebasis des Montagekits, während Sie die Lasche vorsichtig ziehen.

Erneuern und Wiederaufbau des Saugnapfs
Erneuern und Wiederaufbau des Saugnapfs, Spülen Sie das Saugnapf mit Wasser und lassen Sie es trocknen. Können Sie dies alle Monate machen, um maximale Saugstabilität zu haben.

Produktpflege
- Halten Sie die Halterung von Kindern fern. Die Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr durch Verschlucken.

Garantie & Kundensupport
Bei Fragen, Support oder Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse, die Ihre Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und Produkt-Modellnummer an.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Bitte beachten Sie, dass AUKEY nur für die Produkte einen Kundenservice anbietet, die direkt von AUKEY verkauft wurden. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie mit dem direkt für Dienst oder Garantieangelegenheiten.

Merci d'avoir acheté AUKEY HD-C46 Support Voiture Auto Universel Flexible. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le réserver pour référence à l'avenir. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le modèle du produit et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage
Support de Ventouse
Support de Téléphone
Mode d'emploi
Carte de Garantie

Diagramme du produit



Spécifications

Modèle	HD-C46
Charge Maximum	500g / 17.64oz
Gamme de rotation de la rotule	360°
Matériaux	ABS, Silicone
Couleur	Noir
Dimensions	165 x 70 x 120mm / 6.50" x 2.76" x 4.72"
Poids	210g / 7.41oz

Pour Démarrer
1. Tournez l'écrou de blocage pivot en attendant que vous pouvez insérer la balle à l'arrière du support de téléphone dans le trou du joint à rotule qui se trouve en haut de la partie de montage du pare-brise.Serrez (mais pas trop serrer) l'écrou de blocage pivot.
2. Nettoyez la surface du pare-brise ou le tableau de bord où vous voulez installer la montage avec un mélange de parties égales (1:1)l'alcool isopropylique et l'eau. Mettez la surface sec.
3. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer les deux boutons de bras. Retirez le support en plastique de la ventouse et adhérez le support à la surface. Appuyez fermement sur le support contre la surface et appliquez le verrouillage, en maintenant pendant quelques minutes pour assurer le serrage et rassurer l'adhésion. Ajustez le bras de base à la hauteur et à la position désirée, et serrez les deux boutons.

4. Pressez et tenez le bouton Téléphonique de sortie dans la poignée Téléphonique (s'étend complètement (largeur maximale de 7cm / 2.54"). Tournez le support du Téléphone pour une orientation désirée (vertical / horizontal) et ajustez d'un angle idéal pour votre téléphone.
5. Placez votre téléphone au milieu du support et poussez les poignées ensemble pour tenir bien votre téléphone.

Retirer la montage
D'abord, libérez la serrure de la ventouse. Ensuite remontez dès la partie où se trouve l'onglet-ventouse, appuyez l'action de torsion et d'élévation sur la partie inférieure de la base de montage de la ventouse tout en tirant soigneusement la languette.

Recyclage et Réemploi de Montage de la Ventouse
Pour réemployer le montage de la ventouse, rincez-le avec de l'eau et le maintenez sec. D'ailleur répétez cette méthode pour la stabilité de la succion maximale.

Soin du Produit
- Gardez le loin de l'enfant. La partie petite pourrait causer un risque d'étouffement si elles sont avalées.

Garantie & Service Client
Pour des questions, soutiens ou demandes de garanties, veuillez nous contacter d'adresse ci-dessous qui correspond àvotre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté les produits depuis d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou garantie.

Gracias por comprar AUKEY HD-C46 Soporte para Teléfono de Ventosa Flexible de Coche. Lea atentamente este manual usuario y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Contenido del Paquete
Base la Ventosa del Soporte
Soporte para Teléfono
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Diagrama del Producto



Especificación

Modelo	HD-C46
Carga Máxima	500g / 17.64oz
Rango de Rotación de la Bola de Cabeza	360°
Materiales	ABS, Silicona
Color	Negro
Dimensiones	165 x 70 x 120mm / 6.50" x 2.76" x 4.72"
Peso	210g / 7.41oz

Empezando
1. Afloje la tuerca de bloqueo del pivote hasta que pueda insertar la bola en la base de la ventosa del soporte en el agujero de la bola de cabeza en la parte posterior del soporte del teléfono. Apriete (pero no apriete excesivamente) la tuerca de cerradura del pivote.
2. Limpie una superficie plana en el parabrisa o en el salpicadero donde desee instalar el soporte con una mezcla de partes iguales (1:1) de alcohol isopropílico y agua. Deje que la superficie se seque.
3. Gire hacia la izquierda para soltar las dos perillas del brazo. Retire el plástico de respaldo de la ventosa y adhiera el soporte a la superficie. Presione el soporte firmemente contra la superficie y use la cerradura, sosteniendo por algunos minutos para asegurar una adherencia apretada y segura. Ajuste el brazo de base a la altura y posición deseadas, y apriete los dos pernos.

4. Presione y mantenga presionado el botón de liberación de teléfono, de modo que los agarraderas de teléfono se extiendan completamente (ancho máximo de 7cm / 2.54"). Mantenga presionado el botón del pequeño soporte de teléfono mientras extrae el pequeño soporte de teléfono para adaptarse a la altura del teléfono. Gire la base del teléfono a la orientación deseada (vertical / horizontal) y gírela hasta el ángulo deseado para su teléfono.
5. Coloque su teléfono en el centro de la base y empuje los puños juntos para mantener su teléfono seguro.



Desmontaje del Soporte
A continuación, estraci hacia arriba del lado que tiene la lengüeta de la ventosa, aplicando una acción de torsión y elevación a la sección inferior de la base de montaje de la ventosa mientras tira cuidadosamente de la lengüeta.

Renovación y Reaplicación de la Ventosa del Soporte
Para volver a aplicar la ventosa, enjuáguela con agua y deje que se seque. Siga los pasos correspondientes en el empezando para volver a aplicar.

Cuidado del Producto
- Mantenga este soporte lejos de niños. Las piezas pequeñas representan un peligro de asfixia si se tragan

Garantía & Atención al Cliente
Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con nosotros en la dirección que corresponda con su región. Incluya por favor su número de pedido de Amazon y número de modelo del producto.

Pedidos de Amazon EU: support.eu@aukey.com

*Por favor tenga en cuenta, AUKEY sólo puede proporcionar servicio posventa para productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado de un vendedor diferente, póngase en contacto con ellos directamente por cuestiones de servicio o garantía.

Grazie per aquistare il AUKEY HD-C45 Flessibile Supporto del Cellulare con Ventosa. Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e conservarlo per i riferimenti futuri. Se avete bisogno di assistenza, si prega di contattare il nostro team di supporto con il numero del modello e il numero d'ordine di Amazon.

Contenuto della Confezione
Base della Ventosa del Supporto
Supporto del Cellulare
Manuale d'Uso
Certificato di Garanzia

Diagramma del Prodotto

Specificazioni

Modello	HD-C46
Carico Massimo	500g / 17.64oz
Gamma di Rotazione del Giunto a Sfera	360°
Materiali	ABS, Silicone
Colore	Nero
Dimensioni	165 x 70 x 120mm / 6.50" x 2.76" x 4.72"
Peso	210g / 7.41oz

Dare Inizio
1. Rilassare il giunto di dado autobloccante fino a inserire la palla sul retro della base del cellulare nel foro della sfera nella parte superiore della parte di montaggio del parabrezza. Serrare (ma non stringere troppo) il giunto di dado autobloccante.
2. Pulire un piano sulla parabrezza o il cruscotto dove volerbbe mettere il supporto, con una miscela di parti uguali (1: 1) alcool isopropilico e acqua. Lasciare asciutto il piano.
3. Torcere in senso antiorario per rilasciare le due manopole del braccio. Rimuovere la pellicola di plastica dello ventosa e fissare il supporto al piano. Premere saldamente il supporto sul piano e bloccare la serratura, tenendo per qualche minuto per assicurare l'adesione stretta e sicura. Regolare il braccio al peso e posizione come volrebbe, poi Serrare le due manopole.

4. Premere e tenere il pulsante di rilascio del cellulare per estendere completamente le impugnature del cellulareda largheza massima di 7cm / 2.54"). Premere e tenere il pulsante di mensola del cellulare quando tirando fuori la mensola del cellulare per adattarsi all'altezza del cellulare. Ruotare la culla del cellulare alla direzione desiderata (verticale / orizzontale) e ruotarla sull'angolo desiderato per il cellulare.
5. Mettere il cellulare al centro della culla e spingere le manopole per tenere sicuramente il cellulare.



Rimozione del Supporto
Anzitutto rilasciare la serratura della ventosa. Quindi tirare verso l'alto dal lato che ha la linguetta della ventosa. Poi esercitare una forza futicrata e in alto al fondo del supporto, e tirare attentamente la linguetta.

Rinnovare e Riutilizzare La Base della Ventosa
Per riutilizzare la ventosa, sciacquare con acqua e lasciarla asciutta. Farlo anche ogni pochi mesi per la massima stabilità di aspirazione.

Cura del Prodotto
- Tenere lontano dai bambini. Le piccole parti arrecano un pericolo di soffocamento in caso diingestione

Garanzia & Assistenza ai Clienti
Per domande, supporto o richieste di garanzia, si prega di contattarci al seguente indirizzo che corrisponde alla Sua regione. Si prega di inserire il Suo numero d'ordine di Amazon e di modello del prodotti.

Amazon EU orders: support.eu@aukey.com

*Si prega di notare che AUKEY può offrire solo il servizio di post-vendita per i prodotti acquistati direttamente da AUKEY. Se ha acquistato da un venditore diverso, si prega di contrattarci direttamente per problemi di servizio o di garazia.

この度AUKEY HD-C46 車載ホルダーをご購入いただき、誠にありがとうございます。使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後いつでも確認できるようにしておいてください。何かの不明などころがございましたら、品番とアマゾンの注文番号を記入した上、お気軽に当社のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

パッケージ内容
スマホホルダー
取付ベース
マニュアル
保証書

製品図

製品仕様

型番	HD-C46
耐荷重	500g
材質	ABS、シリコーン
色	黒
寸法	165 x 70 x 120mm
重量	210g

ご使用方法
1. ピボットロックナットを緩めて、取り付けベースのボールにはめます。そして、取り付けベースのボールをスマホホルダーの背面のボールジョイントの穴に挿入します。 ピボットロックナットを締めてください(締めすぎないようにしてください)。
2. イソプロピルアルコールとお水を1:1比例で混合して、ホルダーを取り付けるダッシュボードやフロントガラスの表面を清潔し、乾かします。
3. 反時計回りに回してプロペラアームを緩めます。吸盤の保護シートを取り外し、表面に取り付けます。ロックレバーを押して、しっかりとした接着を確保します。ベースアームを希望の高さと位置に調整し、2つのノブを締めます。
4. サイドアームが完全に伸びるようにサイドアームの緩めボタンを押し続けます (最大幅は 9cm)。 スマホの高さに合わせてアンダーバーの緩めボタンを押して、アンダーバーを引き出します。スマホホルダーを最適/水平に回転させ、スマホを希望の角度に固定します。

5. 携帯電話をホルダーの中心に置き、サイドアームを一緒に押して携帯電話をしっかりと固定します。

取り外し
まず、ロックレバを解除します。次に、吸盤の突き出る部分を引き上げ、吸着に本製品を取り外します。

再利用
再利用したい場合は、吸盤をおすすめます。乾燥させます。「ご使用方法」の手順に従って取り付けてください。

ご注意：
- 子供から離してください。飲み込み応場合は窒息の危険があります。

保証期間とお客様サポート
何かご質問・ご要望などがございましたら、品番と注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせください。通常、営業日にご返信を差しします。

アマゾンジャパンの注文: support.jp@aukey.com

*当社は、AUKEYの公式ショップ、または当社の認める作業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせください。